



FR25G1

**Univ. IP55 CLI a.1850+100 l.1300 p.400**

Características técnicas

**Arquitectura**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Modo de fixação | saliente |
|-----------------|----------|

**Funções**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Protecção contra as sobretensões | não |
|----------------------------------|-----|

**Principais características eléctricas**

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 690 V |
|----------------|-------|

**Corrente eléctrica**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Intensidade nominal | 800 A |
|---------------------|-------|

**Tampa, porta**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tipo de fechadura da porta    | Punho escamotíavel |
| Número de fechaduras da porta | 1                  |

**Materiais, acabamento, cores**

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Cor                              | Cinzentos claro           |
| Cor                              | cinzento                  |
| Cor RAL                          | RAL 7035 - Cinzento claro |
| Material                         | chapa de aço              |
| Aparência da superfície          | mate                      |
| Tipo de tratamento da superfície | revestimento a pó         |

**Dimensões**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Profundidade produto instalado  | 400 mm  |
| Profundidade interna            | 400 mm  |
| Altura produto instalado        | 1950 mm |
| Largura produto instalado       | 1300 mm |
| Largura das unidades de divisão | 24      |

**Instalação, montagem**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Adaptado a uso interno | não |
|------------------------|-----|

**Equipamento**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Nº de filas                     | 12 |
| Quantidade de secção em largura | 5  |

**Padrões**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Homologações            | EN 61439-1/-2   |
| Directiva Europeia WEEE | Não relacionado |

**Segurança**

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | >IK10    |
| Índice de protecção IP                          | IP55     |
| Classe de protecção                             | Classe I |
| Sem halógenos                                   | não      |