



TU402



IP50



Telecomando 2 canais RF KNX

Características técnicas

Arquitetura

Nº de teclas	2
Modo de fixação	outro

Funções

- ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, botão, exibição de status, regulável
- função de reset (de acordo com definição de fábrica)
- funções de quicklink: comutação, regulável, blind, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória

Comandos e indicadores

- com o botão de configuração

Conectividade

Protocolo rádio	KNX rádio
Modulação AM / FM	FM
Categoria do receptor	2

Frequência

Frequência de transmissão	868 MHz
Frequência de transmissão de rádio	868,3 MHz

Potência

Poder de transmissão de rádio	< 10 mW
-------------------------------	---------

Resistência

Ciclo de trabalho do transmissor	1 %
----------------------------------	-----

Alcance

Alcance máx.	30m em interior / 100m em campo aberto
--------------	--

Bateria

Autonomia	5 anos
Tempo de vida da bateria [an(s)]	≈ 5
- com 2 x pilhas de lítio tipo 3 V: CR 2430	

Dimensões

Profundidade produto instalado	15,8 mm
Altura produto instalado	83 mm
Dimensões (LLxllxaa)	83 x 46,5 x 15,8 mm
Largura produto instalado	46,5 mm

Gestão de iluminação LED

LED	com LED de configuração
-----	-------------------------

Ligação

- integração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP

Equipamento

Número de canais de rádio 2

Utilização

empty com porta-etiqueta

Segurança

Índice de protecção IP IP50

- com chaveiro

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...45 °C

- baixo requisito de energia intrínseca