



TU418



IP30



## Telecomando 18 canais RF KNX

### Características técnicas

#### Arquitectura

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nº de teclas    | 7     |
| Modo de fixação | outro |

#### Funções

- ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, botão, exibição de status, regulável
- função de reset (de acordo com definição de fábrica)
- funções de quicklink: comutação, regulável, blind, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória

#### Comandos e indicadores

- com o botão de configuração

#### Conectividade

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Protocolo rádio       | KNX rádio |
| Modulação AM / FM     | FM        |
| Categoria do receptor | 2         |

#### Frequência

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Frequência de transmissão          | 868 MHz   |
| Frequência de transmissão de rádio | 868,3 MHz |

#### Potência

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Poder de transmissão de rádio | < 10 mW |
|-------------------------------|---------|

#### Resistência

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ciclo de trabalho do transmissor | 1 % |
|----------------------------------|-----|

#### Alcance

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Alcance máx. | 30m em interior / 100m em campo aberto |
|--------------|----------------------------------------|

#### Bateria

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Autonomia                                   | 5 anos |
| Tempo de vida da bateria [an(s)]            | ≈ 5    |
| - com 2 x pilhas de lítio tipo 3 V: CR 2430 |        |

#### Dimensões

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Profundidade produto instalado | 16 mm                |
| Altura produto instalado       | 133,6 mm             |
| Dimensões (LLxllxaa)           | 133,6 x 50,2 x 16 mm |
| Largura produto instalado      | 50,2 mm              |

#### Gestão de iluminação LED

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| LED | com LED de configuração |
|-----|-------------------------|

## Ligação

- integração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP

## Equipamento

Número de canais de rádio 18

- com iluminação do campo de rotulagem de movimento e atuação dependente
- com interruptor de slide do grupo de canais

## Utilização

\_empty\_ com porta-etiqueta

## Segurança

Índice de protecção IP IP30

## Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0...45 °C

- baixo requisito de energia intrínseca