



TXA114



IP20

Fonte alimentação 30V KNX DC + 24V DC

Características técnicas

Arquitetura

Sistema bus	bus EIB
Modo de fixação	Calha DIN

Conectividade

Cabos BUS	1
-----------	---

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Voltagem

Tensão de saída	24V+30V
Tensão de saída	28...32 V

Corrente eléctrica

Corrente de saída	máx. 320 mA
Corrente de saída de alimentação	320 mA

Fusível

fusível	com proteção electrónica de curto-circuito e sobrecarga
---------	---

Potência

Potência total dissipada em IN	4,4 W
--------------------------------	-------

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
---------	---------------------------

Dimensões

Profundidade produto instalado	64 mm
Altura produto instalado	90 mm
Comprimento	64 mm
Largura produto instalado	72 mm
Largura	4 modules

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	0,75 / 2,5mm²
Secção de ligação em cabo rígido	0,75 / 2,5mm²
Secção transversal do condutor (flexível)	0,75...2,5 mm²
Secção transversal do condutor (rígida)	0,75...2,5 mm²
ligação	tem de ser conectado um condutor de terra protegido
- com terminais plug-in QuickConnect	

Utilização

empty	com porta-etiqueta
---------	--------------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C