



TXA111



Fonte alimentação KNX 320mA

Características técnicas

Arquitectura

Sistema bus	bus EIB
Modo de fixação	Calha DIN

Conectividade

Cabos BUS	1
- uma saída 30 V DC, 320 mA incl. Choke	

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Voltagem

Tensão de saída	30V DC
Tensão de saída	28...32 V
Tensão contínua de saída filtrada	30V +/- 2V

Corrente eléctrica

Corrente de saída	máx. 320 mA
Corrente de saída de alimentação	320 mA

Fusível

fusível	com proteção electrónica de curto-circuito e sobrecarga
---------	---

Potência

Potência total dissipada em IN	15 W
--------------------------------	------

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro

Dimensões

Profundidade produto instalado	64 mm
Altura produto instalado	90 mm
Comprimento	64 mm
Largura produto instalado	72 mm
Largura	4 modules

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	0,75 / 2,5mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	0,75 / 2,5mm ²
Seção transversal do condutor (flexível)	0,75...2,5 mm ²
Secção transversal do condutor (rígida)	0,75...2,5 mm ²
ligação	tem de ser conectado um condutor de terra protegido
Tipo de ligação	Borne sem parafusos
- com terminais plug-in QuickConnect	

Utilização

empty	com porta-etiqueta
---------	--------------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C