



VS118PP

golf sup. porta opaca 1 fila 18M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	sim
--	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	400 V
----------------	-------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	63 A
---------------------	------

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Fecho
Índice de protecção com porta IP	40
Bloqueável por cadeado	não

Materiais, acabamento, cores

Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	matéria plástica
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

Dimensões

Profundidade produto instalado	98,5 mm
Profundidade interna	98,5 mm
Altura produto instalado	251,5 mm
Largura produto instalado	389,5 mm
Largura das unidades de divisão	18

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	1
Quantidade de secção em largura	1
Quantidade de calhas	1
Acessoriável	sim

Padrões

Resistência ao fio incandescente	650 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP40
Classe de protecção	Classe II
Sem halógenos	sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25...40 °C
------------------------------	-------------