VS122TP

golf sup. porta transp. 1 fila 22M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	saliente

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	sim

Principais características eléctricas

Tensão nominal	400 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	63 A

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Fecho
Índice de protecção com porta IP	40
Bloqueável por cadeado	não

Materiais, acabamento, cores

Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	matéria plástica
Tipo de tratamento da superficie	não-tratado

Dimensões

Profundidade produto instalado	98,5 mm
Profundidade interna	98,5 mm
Altura produto instalado	251,5 mm
Largura produto instalado	461,5 mm
Largura das unidades de divisão	22

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	não

Equipamento

N° de filas	1
Quantidade de secção em largura	1
Quantidade de calhas	1
Acessoriável	sim

Padrões

Resistência ao fio incandescente	650 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK07
Índice de protecção IP	IP40
Classe de protecção	Classe II
Sem halógenos	sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25…40 °C