



80161776



IP20

easy

BP KNX K.x 1 tecla Easy p-etiq, antr

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
-----------------	------------

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	sim
- Função para interrupção manual de funções automáticas já activadas	

Comandos e indicadores

Com indicação LED	sim
Número de teclas	1
- áreas operacionais configuráveis como operação de uma ou duas áreas	

Corrente eléctrica

Consumo energia BUS (transferência)	max. 20 mA
-------------------------------------	------------

Potência

Consumo de energia KNX	≈ 150 mW
------------------------	----------

Medição

- codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte	
---	--

Ecrã

Com ecrã	não
----------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	antracite
Color independiente de las líneas de diseño	antracite
Cor RAL	RAL 7021 - Cinzento escuro
Material	termoplástico
Designação técnica de materiais	Papel
Aparência da superfície	brilhante
Tipo de tratamento da superfície	lacado

Dimensões

Medida do porta-etiqueta (L X A)	66,8 x 52,8 mm
Altura	55,1 mm
Largura	70,9 mm

Gestão de iluminação LED

LED	com LED de operação branco
-----	----------------------------

Ligação

- para unidade de acoplamento de bus de embutir	
---	--

Configurações

Modos de configuração possíveis	system, easy
- operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável	

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	não
-------------------------	-----

Equipamento

Número de pontos de actuação	2
Com protecção em desmontagem / anti-roubo	sim
Tipo de produto:	tipo de produto: botão de pressão simples

Utilização

empty	com porta-etiqueta
---------	--------------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
Sem halógenos	sim
- com protecção anti roubo	
- telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte	

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
- sensor de temperatura integrado com saída dos valores medidos através do objeto	

Identificação

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Série	Berker K.1, KNX