



80162776



IP20

## BP KNX K.x 2 teclas Easy p-etiq, antr

### Características técnicas

#### Arquitectura

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Modo de fixação | Encastrada |
|-----------------|------------|

#### Funções

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Com controlador de temperatura ambiente                              | sim |
| - Função para interrupção manual de funções automáticas já activadas |     |

#### Comandos e indicadores

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Com indicação LED                                                     | sim |
| Número de teclas                                                      | 2   |
| - áreas operacionais configuráveis como operação de uma ou duas áreas |     |

#### Corrente eléctrica

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Consumo energia BUS (transferência) | max. 20 mA |
|-------------------------------------|------------|

#### Potência

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Consumo de energia KNX | ≈ 150 mW |
|------------------------|----------|

#### Medição

|                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| - codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### Ecrã

|          |     |
|----------|-----|
| Com ecrã | não |
|----------|-----|

#### Materiais, acabamento, cores

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Cor da série                                | antracite                      |
| Color independiente de las líneas de diseño | antracite                      |
| Cor RAL                                     | RAL 7016 - Cinzento anthracite |
| Material                                    | termoplástico                  |
| Designação técnica de materiais             | Papel                          |
| Aparência da superfície                     | mate                           |
| Tipo de tratamento da superfície            | lacado                         |

#### Dimensões

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Medida do porta-etiqueta (L X A) | 66,8 x 25 mm |
| Altura                           | 55,1 mm      |
| Largura                          | 70,9 mm      |

#### Gestão de iluminação LED

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| LED | com LED de operação branco |
|-----|----------------------------|

#### Ligação

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| - para unidade de acoplamento de bus de embutir |  |
|-------------------------------------------------|--|

### Configurações

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Modos de configuração possíveis                                   | system, easy |
| - operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável |              |

### Elementos fornecidos

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ligação ao bus incluída | não |
|-------------------------|-----|

### Equipamento

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Número de pontos de actuação              | 4                                       |
| Com protecção em desmontagem / anti-roubo | sim                                     |
| Tipo de produto:                          | tipo de produto: botão de pressão duplo |

### Utilização

|         |                     |
|---------|---------------------|
| _empty_ | com porta-etiquetas |
|---------|---------------------|

### Segurança

|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Índice de protecção IP                                                                 | IP20 |
| Sem halógenos                                                                          | não  |
| - com protecção anti roubo                                                             |      |
| - telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte |      |

### Condições de utilização

|                                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Temperatura de funcionamento                                                      | -5...45 °C                                                          |
| Temperatura de armazenamento / transporte                                         | -20...70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida) |
| - sensor de temperatura integrado com saída dos valores medidos através do objeto |                                                                     |

### Identificação

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Aplicações           | KNX - sistemas operacionais           |
| família de produtos: | família de produtos: botão de pressão |
| Série                | KNX, Berker K.1                       |