



WNC033

### cubyko s - Interruptor emergência, cinz

#### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de interface	Pressão e rotativo
Nº de teclas	1
Modo de fixação	aparafusado

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 A
---------------------	------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor	cinzento completo
Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Material	Polipropileno
Tipo de tratamento da superfície	mat.

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	64 mm
Altura produto instalado	75 mm
Dimensões (LLxLxHaa)	76x76x79
Largura produto instalado	75 mm

#### Ligaçāo

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de ligação	Ligaçāo rápida

#### Padrōes

Homologações	EN 60669-1
--------------	------------

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C

#### Identificação

Série	cubyko
-------	--------