



WNC035

## cubyko saliente - Interruptor de chave c/ 2 posições, cinzento

### Características técnicas

#### Arquitetura

Tipo de interface	chave
Nº de teclas	1
Modo de fixação	aparafusado

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor	cinzento completo
Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Material	Polipropileno
Tipo de tratamento da superfície	mat.

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	74 mm
Altura produto instalado	75 mm
Dimensões (LLxllxaa)	76x76x80
Largura produto instalado	75 mm

#### Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de ligação	Borne sem parafusos

#### Padrões

Homologações	EN 60669-1
--------------	------------

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C

#### Identificação

Série	cubyko
-------	--------