



cubyko s - Tomada Schuko x2 horiz, cinz

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de pólos	SCHUKO
Modo de fixação	aparafusado

Funções

Protecção diferencial integrada	não
---------------------------------	-----

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
----------------------	-----

Conectividade

Com tomada de carregamento USB	não
--------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Tensão nominal	250 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	não
------------------------	-----

Alimentação

Alimentação especial	Sem alimentação especial
----------------------	--------------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor	cinzento completo
Aparência da superfície	mate

Dimensões

Profundidade	64 mm
Profundidade produto instalado	22,8 mm
Altura produto instalado	76 mm
Dimensões (LLxllxaa)	76x76x106
Largura produto instalado	147 mm
Altura	76 mm
Largura	147 mm

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Aparafusado
Tipo de montagem	saliente

WNC162



WNC162

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Nº de fasses acessíveis	1
Tipo de ligação	Ligação rápida

Equipamento

Número de unidades	2
Comutador ON/OFF	não

Padrões

Homologações	NFC 61314
--------------	-----------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C
Isolado	sim

Identificação

Série	cubyko
Versão	F