



WNE023

cubyko encastrada - Botão simples 1NA c/ aviso ou sinalização, cinzento

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de comando	Botão de pressão
Tipo de interface	Botão de pressão
Modo de fixação	aparafusado

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Sim
----------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 A
---------------------	------

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Material	Polipropileno

Dimensões

Profundidade produto instalado	40 mm
Altura produto instalado	75 mm
Dimensões (LLxllxaa)	83X83X30
Largura produto instalado	75 mm

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Com parafusos
------------------	---------------

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Tipo de contactos	1NF+1NA
Tipo de ligação	Ligação rápida

Padrões

Homologações	EN 60669-1
--------------	------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C

Identificação

Série	cubyko
-------	--------