



WNE001B

## cubyko encastrada - Comutador de escada, branco

### Características técnicas

#### Arquitetura

Tipo de comando	Interruptor
Tipo de interface	Tecla simples
Modo de fixação	aparafusado

#### Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
----------------------	-----

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

#### Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	mistura de materiais

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	40 mm
Altura produto instalado	75 mm
Dimensões (LLxllxaa)	83X83X25
Largura produto instalado	75 mm

#### Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de contactos	Comutador de escada
Tipo de ligação	Ligação rápida

#### Padrões

Homologações	EN 60669-1
--------------	------------

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C

**Identificação**

Série

cubyko