



WNA100

cubyko - Tomada FR, cinzento

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de pólos	2P+T
Modo de fixação	Encaixado

Funções

Borne de conexões centralizadas	não
Com iluminação de orientação	não
Protecção contra as sobretensões	não

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
com ou sem sinalizador	Sem

Conectividade

Com tomada de carregamento USB	não
--------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	não
------------------------	-----

Alimentação

Alimentação especial	Sem alimentação especial
----------------------	--------------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor	compos. Cinzento
Cor	cinzento (tons)
Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Material	poli-carbonato (PC)
Aparência da superfície	acabamento acetinado
Tipo de tratamento da superfície	mat.

Dimensões

Profundidade produto instalado	22,8 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Gire o parafuso de fixação
Tipo de montagem	encastrada / saliente

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Tomada de fase	L1
Tipo de ligação	Ligação rápida

Acessórios incluídos

Com fusível em miniatura	não
--------------------------	-----

Equipamento

Comutador ON/OFF	não
------------------	-----

Padrões

Homologações	NFC 61314
--------------	-----------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C
Isolado	sim

Identificação

Série	cubyko
-------	--------