



WNA008

cubyko - Interruptor bipolar, cinzento

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de comando	Interruptor
Tipo de interface	Tecla simples
Modo de fixação	Encaixado

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
----------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Cor	compos. Cinzento
Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Material	mistura de materiais
Tipo de tratamento da superfície	esteira de verniz

Dimensões

Profundidade produto instalado	40 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Tipo de contactos	Comutador de escada
Tipo de ligação	Ligação rápida

Padrões

Homologações	EN 60669-1
--------------	------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C

Identificação

Série	cubyko
-------	--------