



WNA010

cubyko - Inversor, cinzento

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de comando	Inversor de grupo
Tipo de interface	Tecla simples
Nº de teclas	1
Modo de fixação	Encaixado

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

Materiais, acabamento, cores

Cor	compos. Cinzento
Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Material	Polipropileno
Tipo de tratamento da superfície	mat.

Dimensões

Profundidade produto instalado	40 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Gire o parafuso de fixação
------------------	----------------------------

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Tipo de ligação	Ligação rápida

Padrões

Homologações	EN 60669-1
--------------	------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C

Identificação

Série	cubyko
-------	--------