



WNA025

**cubyko - Botão simples 1NA c/ p.-etiqueta e lâmp.12-24V, cinzento**

Características técnicas

**Arquitectura**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo de comando   | Botão de pressão |
| Tipo de interface | Botão de pressão |
| Nº de teclas      | 1                |
| Modo de fixação   | Encaixado        |

**Comandos e indicadores**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Sinalizador luminoso | Sim |
|----------------------|-----|

**Principais características eléctricas**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tensão nominal              | 24V      |
| Frequência de funcionamento | 50/60 Hz |

**Corrente eléctrica**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Intensidade nominal | 10 A |
|---------------------|------|

**Capacidade**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Número de módulos para WA | 2 |
|---------------------------|---|

**Materiais, acabamento, cores**

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Cor                              | compos. Cinzento             |
| Cor RAL                          | RAL 7011 - Cinzento metálico |
| Material                         | Polipropileno                |
| Tipo de tratamento da superfície | mat.                         |

**Dimensões**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Profundidade produto instalado | 40 mm |
| Altura produto instalado       | 75 mm |
| Largura produto instalado      | 75 mm |

**Instalação, montagem**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Tipo de montagem | Gire o parafuso de fixação |
|------------------|----------------------------|

**Ligação**

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Secção de ligação em cabo rígido | mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo de contactos                | 1NF+1NA                                               |
| Tipo de ligação                  | Ligação rápida                                        |

**Padrões**

|              |            |
|--------------|------------|
| Homologações | EN 60669-1 |
|--------------|------------|

**Segurança**

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | 07             |
| Índice de protecção IP                          | IP55           |
| Ensaio fio incandescente                        | NF EN 60-695-2 |

**Condições de utilização**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento              | -15...30 °C |
| Temperatura de armazenamento / transporte | -50...50 °C |

**Identificação**

|       |        |
|-------|--------|
| Série | cubyko |
|-------|--------|