



WNA161



WNA161

## cubyko - Tomada Schuko c/paraf., cinz

### Características técnicas

#### Arquitetura

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Tipo de pólos   | SCHUKO    |
| Modo de fixação | Encaixado |

#### Funções

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Protecção diferencial integrada | não |
|---------------------------------|-----|

#### Comandos e indicadores

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Sinalizador luminoso | Não |
|----------------------|-----|

#### Conectividade

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Com tomada de carregamento USB | não |
|--------------------------------|-----|

#### Principais características eléctricas

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tensão nominal              | 250V     |
| Tensão nominal              | 250 V    |
| Frequência de funcionamento | 50/60 Hz |

#### Corrente eléctrica

|                     |      |
|---------------------|------|
| Intensidade nominal | 16 A |
|---------------------|------|

#### Capacidade

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Número de módulos para WA | 2 |
|---------------------------|---|

#### Tampa, porta

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Bloqueável por cadeado | não |
|------------------------|-----|

#### Alimentação

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Alimentação especial | Sem alimentação especial |
|----------------------|--------------------------|

#### Materiais, acabamento, cores

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Cor                     | compos. Cinzento             |
| Cor                     | cinzento escuro              |
| Cor RAL                 | RAL 7011 - Cinzento metálico |
| Material                | mistura de materiais         |
| Aparência da superfície | mate                         |

#### Dimensões

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Profundidade                   | 64 mm   |
| Profundidade produto instalado | 22,8 mm |
| Altura produto instalado       | 75 mm   |
| Largura produto instalado      | 75 mm   |
| Altura                         | 75 mm   |
| Largura                        | 75 mm   |

**Instalação, montagem**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Aparafusado           |
| Tipo de montagem | encastrada / saliente |

**Ligação**

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Secção de ligação em cabo rígido | mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nº de fasses acessíveis          | 1                                                     |
| Tipo de ligação                  | Ligação rápida                                        |

**Equipamento**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Número de unidades | 1   |
| Comutador ON/OFF   | não |

**Padrões**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Homologações | NFC 61314 |
|--------------|-----------|

**Segurança**

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | 07             |
| Índice de protecção IP                          | IP55           |
| Ensaio fio incandescente                        | NF EN 60-695-2 |

**Condições de utilização**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento              | -15...30 °C |
| Temperatura de armazenamento / transporte | -50...50 °C |
| Isolado                                   | sim         |

**Identificação**

|        |        |
|--------|--------|
| Série  | cubyko |
| Versão | F      |