



WNA021B

## cubyko - Botão inversor 1NA/1NF c/ sinalização, branco

### Características técnicas

#### Arquitectura

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo de interface | Botão de pressão |
| Nº de teclas      | 1                |
| Modo de fixação   | Encaixado        |

#### Comandos e indicadores

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Sinalizador luminoso | Sim |
|----------------------|-----|

#### Principais características eléctricas

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tensão nominal              | 250V     |
| Frequência de funcionamento | 50/60 Hz |

#### Corrente eléctrica

|                     |      |
|---------------------|------|
| Intensidade nominal | 10 A |
|---------------------|------|

#### Materiais, acabamento, cores

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Cor                              | compos. Branco |
| Material                         | Polipropileno  |
| Tipo de tratamento da superfície | mat.           |

#### Dimensões

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Profundidade produto instalado | 40 mm |
| Altura produto instalado       | 75 mm |
| Largura produto instalado      | 75 mm |

#### Instalação, montagem

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Tipo de montagem | Gire o parafuso de fixação |
|------------------|----------------------------|

#### Ligação

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Secção de ligação em cabo rígido | mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo de contactos                | 1NF+1NA                                               |
| Tipo de ligação                  | Ligação rápida                                        |

#### Padrões

|              |            |
|--------------|------------|
| Homologações | EN 60669-1 |
|--------------|------------|

#### Segurança

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | 07             |
| Índice de protecção IP                          | IP55           |
| Ensaio fio incandescente                        | NF EN 60-695-2 |

#### Condições de utilização

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento              | -15...30 °C |
| Temperatura de armazenamento / transporte | -50...50 °C |

Identificação

|       |        |
|-------|--------|
| Série | cubyko |
|-------|--------|