



WNA300B

cubyko - Comutador duplo p/ estores, branco

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de comando	Interruptor
Tipo de interface	Tecla dupla
Nº de teclas	2
Modo de fixação	Encaixado

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
----------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Cor	compos. Branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	mistura de materiais
Tipo de tratamento da superfície	esteira de verniz

Dimensões

Profundidade produto instalado	40 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm

Ligaçao

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Tipo de contactos	Comutador de escada
Tipo de ligação	Ligaçao rápida

Padrões

Homologações	NFC 61314
--------------	-----------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15...30 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-50...50 °C

Identificação

Série	cubyko
-------	--------