



TE331



IP20

Indicador consumos eléctricos KNX

Características técnicas

Arquitectura

Sistema bus	KNX
Tipo de produto	Transformador de corrente
Especificações técnicas	sem transformador de corrente

Funções

Classe de precisão	5%
--------------------	----

Configuração

- LED de canal contador (1 Wh / pulso)

Comandos e indicadores

- 3 Botões de operação manual para endereçamento de canal
- com botão de programação iluminado

Conectividade

Sistema bus, rádio	não
Sistema bus LON	não
Sistema bus Powernet	não

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Voltagem

Tensão de serviço	230 V~ +10%/-15%
Tensão do serviço de BUS	21...32 V DC

Corrente eléctrica

Consumo energia BUS (transferência)	15 mA
Corrente Máxima no primário	90 A
Corrente Máxima no secundário	48 mA
I máx do circuito de medida	90 A

Medição

Contador de energia reactiva	Não
------------------------------	-----

Dimensões

Largura da abertura	14 mm
Altura da abertura	14 mm
Diâmetro da abertura	14 mm
Largura	6 modules

Gestão de iluminação LED

LED	com LED de controlo por canal
-----	-------------------------------

Ligação

Seção transversal do condutor	0,2...2,5 mm ²
Tipo de ligação	Convertível
- com unidade de acoplamento de bus integrado - com terminais plug-in QuickConnect - ligação bus por meio de terminal	

Configurações

Modos de configuração possíveis	system, easy
---------------------------------	--------------

Equipamento

Tipo de contador electrónico	Contador de Energia
------------------------------	---------------------

Padrões

Produto certificado	Não
---------------------	-----

Software

- Classe A

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...70 °C

Identificação

Série de design principal	KNX
---------------------------	-----