



TYC120

Gateway EnOcean KNX

Características técnicas

Arquitetura

Sistema bus	bus EIB
Modo de fixação	saliente

Funções

Número de canais em operação	32
------------------------------	----

Comandos e indicadores

- Visualização LC para comissionamento e diagnóstico do sistema
- com botão de programação iluminado

Conectividade

Sistema bus, rádio	não
Sistema bus LON	não
Sistema bus Powernet	não
- ensino dos componentes do rádio usando os botões e a exibição	

Voltagem

Tensão do serviço de BUS	21...32 V DC
--------------------------	--------------

Frequência

Frequência de transmissão / recepção de rádio	868,3 MHz (ASK)
---	-----------------

Potência

Consumo	12 mA
---------	-------

Medição

Umidade relativa (sem condensação)	5...93 %
------------------------------------	----------

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 1013 - Branco pérola
---------	--------------------------

Dimensões

Profundidade produto instalado	25 mm
Comprimento	81 mm
Largura produto instalado	81 mm

Instalação, montagem

Tipo de montagem	saliente
modo de instalação	para montagem em superfície

Ligação

- ligação bus por meio de terminal

Elementos fornecidos

- com repetidor integrado para comandos de transmissão EnOcean

Equipamento

Tipo de interface Acoplador de média

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -25...70 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...45 °C