



EEN003



IP55

Sonda crepuscular para exterior IP55

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Comprimento

Distância máxima da ligação entre receptor e emissor	100m
--	------

Dimensões

Profundidade produto instalado	41,3 mm
Altura produto instalado	32 mm
Comprimento	131,4 mm
Largura produto instalado	48 mm

Gestão de iluminação

Intervalo de medida de luminosidade	5 / 2000 Lux
Alcance de medição de brilho	5...2000 lx

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Saliente
------------------	----------

Ligação

Seção transversal do condutor	0,75...4 mm ²
-------------------------------	--------------------------

Cabo

- Comprimento do cabo entre o interruptor crepuscular e o sensor de brilho máximo. 100 m
--

Configurações

Temporização Ligar	60 s
Temporização Desligar	80 s

Equipamento

Tipo de sonda	Sensor de luz
---------------	---------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25...70 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...70 °C

Identificação

Série de design principal	House electronics
---------------------------	-------------------