



EGN400

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Calha DIN
-----------------	-----------

Funções

com GPS	não
---------	-----

Comandos e indicadores

Função do botão de pressão	1 canal
----------------------------	---------

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 V
Tensão nominal	230 V
Tipo de tensão de alimentação	AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão de serviço	230 V AC
-------------------	----------

Potência

Potência consumida	0,71 VA
Consumo de energia (operação)	500 mW
Potência absorvida (standby)	max. 300 mW

Bateria

Reserva de energia	≈ 10 a
Reserva de energia [anos]	≈ 10
- com bateria de tipo: Lithium 1/2 AA	

Dimensões

Profundidade produto instalado	61,6 mm
Altura produto instalado	90 mm
Largura produto instalado	70 mm

Gestão de iluminação

Intervalo de medida de luminosidade	1 / 2000 Lux
-------------------------------------	--------------

Gestão de lâmpadas fluorescentes

Lâmpadas fluorescentes	max. 1000 VA
Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo	400 W
Potência máx. com fluor.,montagem duo , compensadas série	1000 W
Lâmpadas fluorescentes compactas	400 W
- compensado paralelamente	400 W
Carga máxima de lâmpadas fluorescentes	400 W

Gestão de lâmpadas incandescentes

Potência máx. com lâmpadas incandescentes	2300 W
Lâmpadas incandescentes e halógenas de 230 V	máx. 2300 W

Instalação, montagem

Binário de aperto	0.5Nm
-------------------	-------

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	0,2 / 4mm ²
Secção transversal do condutor (flexível)	0,2...2,5 mm ²
Secção transversal do condutor (rígida)	0,2...4 mm ²
Tipo de contactos	1 NA
Tipo de ligação	Borne com parafusos
- Com terminal de parafuso - com contacto de abertura com segurança integrada (Contacto NC)	

Configurações

Ajuste de programação	1 mn
Hora	com comutação automática hora de Verão/Inverno
- Programação possível sem tensão de rede	

Elementos fornecidos

Cartão de memória incluído	não
----------------------------	-----

Equipamento

Duração do impulso das entradas	mín. 1 s
Tipo de relógio termóstato	Digital
Nº de canais	4
Número de períodos de comutação para ligar / desligar	400
Reserva de marcha	10 anos

Utilização

Operação local / operação manual	sim
----------------------------------	-----

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...70 °C

Identificação

Aparelho da família	EG
---------------------	----