



75040001



IP20

## Acoplador Bus FMD KNX

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Encastrada

#### Comandos e indicadores

- com botão de programação e LED vermelho de programação

#### Conectividade

interface como interface entre módulos de utilizador  
INSTABUS EIB e linha bus

#### Voltagem

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

#### Corrente eléctrica

Consumo energia BUS (transferência) ≈ 10 mA

#### Potência

Consumo de energia KNX ≈ 100 mW

#### Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

#### Dimensões

Profundidade de montagem 21,8 mm

#### Instalação, montagem

modo de instalação sem garras de expansão

#### Ligação

Nº de contactos 2

- ligação bus por meio de terminal

#### Configurações

Modos de configuração possíveis system

#### Equipamento

Tipo de produto: tipo de produto: unidade de acoplamento de bus

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

Sem halógenos não

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

**Identificação**

---

Aplicações	KNX - sensores, KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: unidades de sistema
Série de design principal	KNX

---