




382210



**Interr. chave estores, bipolar, s/canhão**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tipo de interface | chave |
|-------------------|-------|

**Funções**

- com função de bloqueio por toque

**Configuração**

- com posição 0

**Principais características eléctricas**

|                |          |
|----------------|----------|
| Tensão nominal | 250 V    |
| Tensão nominal | 250 V AC |

**Corrente eléctrica**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Corrente de comutação | 10 AX |
|-----------------------|-------|

**Materiais, acabamento, cores**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Material                | Plástico + metal |
| Aparência da superfície | mate             |

**Dimensões**

|              |         |
|--------------|---------|
| Profundidade | 40 mm   |
| Altura       | 70,8 mm |
| Largura      | 70,8 mm |

**Instalação, montagem**

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| modo de instalação | sem garras de expansão, para fixação por parafuso |
|--------------------|---------------------------------------------------|

**Ligação**

- com terminais de parafuso

**Equipamento**

- para sistemas de chave mestra

**Segurança**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Índice de protecção IP | IP20 |
|------------------------|------|

**Identificação**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Aplicações                | Comando de estores |
| Série de design principal | Comando de estores |