




47231606

## S.1/B.x - tom. Schuko obturad., antrc mt

### Características técnicas

#### Arquitectura

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versão          | DIN 49440  |
| Modo de fixação | Encastrada |

#### Principais características eléctricas

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tensão nominal   | 250 V AC |
| Corrente nominal | 16 A     |

#### Materiais, acabamento, cores

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Cor da série            | antracite                  |
| Cor RAL                 | RAL 7021 - Cinzento escuro |
| Aparência da superfície | mate                       |

#### Dimensões

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Profundidade de montagem | 32 mm |
|--------------------------|-------|

#### Ligação

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Bornes de junção           | DIN 49073-1                      |
| Bornes de junção           | de acordo com VDE 0620-1:2021-02 |
| - com terminais de encaixe |                                  |

#### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Índice de protecção IP             | IP20 |
| - Protecção de contacto aprimorada |      |

#### Identificação

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Série de design principal | Berker S.1/B.3/B.7                      |
| Série                     | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas |