



47441949



S.1/B.x - Schuko tmp.relevo obtur, br mt

Características técnicas

Arquitectura

Versão	DIN 49440
Modo de fixação	Encastrada

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	16 A

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura central
- ao abrir cobertura com dobradiças, pode prender-se na posição final	

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	termoplástico
Aparência da superfície	mate

Dimensões

Profundidade de montagem	32 mm
--------------------------	-------

Instalação, montagem

modo de instalação	orientação de montagem de mecanismo seleccionável em 45 graus, com garras de expansão
--------------------	---

Ligação

Bornes de junção	DIN 49073-1
Bornes de junção	de acordo com VDE 0620-1:2021-02
- com terminais de encaixe	

Casos de utilização

Construção sem barreiras baseada em	DIN 18040
-------------------------------------	-----------

Utilização

empty	Símbolo táctil
---------	----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	05
Índice de protecção IP	IP20

Identificação

Série de design principal	Berker S.1/B.3/B.7
Série	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

Instruções

Texto de indicação	Especialmente adequado para combinações de várias tomadas se forem utilizadas fichas em ângulo recto.
--------------------	---