




6765760062



S.1/B.x - tomada FR obturad., encarn mt

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	Encastrada
- bipolar + terra	

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	16 A

Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

Materiais, acabamento, cores

Colores especiales de líneas de diseño	vermelho
Cor	Vermelho
Cor	vermelho
Cor RAL	RAL 3003 - Encarnado rubi
Material	termoplástico
Aparência da superfície	mate

Dimensões

Profundidade de montagem	32 mm
Profundidade da forma	14,5 mm

Instalação, montagem

modo de instalação	com garras de expansão
--------------------	------------------------

Ligação

Bornes de junção	DIN 49073-1
- com terminais de suspensão de aparafusar	

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	05
- Proteção de contacto aprimorada	

Identificação

Série de design principal	Berker S.1/B.3/B.7
Série	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

Instruções

Texto de indicação	Mecanismo com código de cor.
--------------------	------------------------------