




75161599

IP20

B.IQ - BP KNX 1 tecla Comf, branco

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
Especificações técnicas	1 gang

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	não
- funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores	

Compatibilidade

- conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED	sim
Número de teclas	1
- nível de segundo utilizador através de objecto	
- operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz	

Medição

- codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Ecrã

Com ecrã	não
----------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	termoplástico
Aparência da superfície	mate
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

Dimensões

Altura	88,5 mm
Largura	88,5 mm

Gestão de iluminação LED

LED	com LED azul LIGADO e 2 LED's brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)
-----	--

Ligação

- para unidade de acoplamento de bus de embutir

Configurações

Modos de configuração possíveis	system, PB
- operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável	

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	não
-------------------------	-----

Acessórios incluídos

- para instalação em tomadas de embutir 1x

Equipamento

Número de pontos de actuação	2
Com protecção em desmontagem / anti-roubo	sim
Tipo de configuração	Laserdruck
Tipo de produto:	tipo de produto: B.IQ

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
Sem halógenos	não
- com protecção anti roubo - telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte	

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
------------------------------	------------

Identificação

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Série	KNX, B.IQ