




75162593

IP20

## B.IQ - BP KNX 2 teclas Comf, inox

### Características técnicas

#### Arquitectura

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Modo de fixação         | Encastrada    |
| Especificações técnicas | em 2 posições |

#### Funções

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Com controlador de temperatura ambiente                                                       | não |
| - funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores |     |

#### Compatibilidade

- conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

#### Comandos e indicadores

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Com indicação LED                                                                                | sim |
| Número de teclas                                                                                 | 2   |
| - nível de segundo utilizador através de objecto                                                 |     |
| - operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz |     |

#### Medição

- codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

#### Ecrã

|          |     |
|----------|-----|
| Com ecrã | não |
|----------|-----|

#### Materiais, acabamento, cores

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Cor da série                     | Aço inoxidável                   |
| Cor RAL                          | RAL 9022 - Cinzento pérola claro |
| Material / mão de obra           | metal escovado                   |
| Material                         | aço de alta qualidade            |
| Aparência da superfície          | mate                             |
| Tipo de tratamento da superfície | escovado                         |

#### Dimensões

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Altura de montagem dos modelos metal e vidro | 16,7 mm |
| Altura                                       | 88,5 mm |
| Largura                                      | 88,5 mm |

#### Gestão de iluminação LED

|     |                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| LED | com LED azul LIGADO e 4 LED's brancos de estado (iluminação do porta etiqueta) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|

#### Ligação

- para unidade de acoplamento de bus de embutir

## Configurações

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Modos de configuração possíveis                                   | system, PB |
| - operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável |            |

## Elementos fornecidos

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ligação ao bus incluída | não |
|-------------------------|-----|

## Acessórios incluídos

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| - para instalação em tomadas de embutir 1x |  |
|--------------------------------------------|--|

## Equipamento

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Número de pontos de actuação              | 4                     |
| Com protecção em desmontagem / anti-roubo | sim                   |
| Tipo de produto:                          | tipo de produto: B.IQ |

## Segurança

|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Índice de protecção IP                                                                 | IP20 |
| Sem halógenos                                                                          | não  |
| - com protecção anti roubo                                                             |      |
| - telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte |      |

## Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5...45 °C |
|------------------------------|------------|

## Identificação

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Aplicações           | KNX - sistemas operacionais           |
| família de produtos: | família de produtos: botão de pressão |
| Série                | KNX, B.IQ                             |