




11378982



#### S.1/B.x - botão variad. rotat., creme

##### Características técnicas

##### Comandos e indicadores

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| regulador de luz rotativo / potenciômetro / config | para unidade de extensão do reóstato rotativo universal, Para potenciômetro rotativo electrónico, para reóstato rotativo universal, para reóstatos rotativos Tronic, para reóstatos rotativos LV, para reóstatos rotativos |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Materiais, acabamento, cores

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cor da série | branco       |
| Cor          | Branco       |
| Material     | Duroplástico |

##### Dimensões

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Ø da dimensão do eixo | 4 mm |
|-----------------------|------|

##### Instalação, montagem

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| modo de instalação | para fixação por parafuso |
|--------------------|---------------------------|

##### Identificação

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Aplicações | Comando de iluminação                   |
| Série      | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas |

##### Instruções

- Novo! Graças às optimizações de projecto, os itens produzidos a partir de 2018 serão adequados para a instalação encastrada IP44 protegida contra salpicos, em conjunto com a placa de cobertura S.1 (1, 2 ou 3gang) e o conjunto de selagem, encomendar 1010 89 0.