



20307106



K.1/K.5 - termóstato c/ ON/OFF, antrc mt

Características técnicas

Funções

- com interruptor ligar/desligar e indicador LED de ligado

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Carga indutiva em $\cos \varphi = 0,6$	máx. 4 A
Corrente de comutação "Aquecimento" em $\cos \varphi = 0,6$	4 A
Corrente de comutação de aquecimento	10 A
Corrente de comutação	10 A

Medição

Intervalo de regulação da pré-regulação	5 / 30 °C
---	-----------

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	antracite
Material / mão de obra	lacado

Dimensões

Profundidade de montagem	24,5 mm
--------------------------	---------

Instalação, montagem

modo de instalação	sem garras de expansão
--------------------	------------------------

Ligação

ligação	com ligação separada para abaixamento nocturno
- com terminais de encaixe	

Equipamento

Abaixamento nocturno	≈ 4 K
Diferença de temperatura de comutação	≈ 0,5 K
- botão de regulação com gama de temperaturas limite	
- p. ex. para accionamentos de actuador fechados sem potência	

Utilização

empty	com interruptor basculante
---------	----------------------------

Condições de utilização

Clase de eficiencia energética	I (1%)
- com retorno térmico	

Temperatura

Temperatura	5...30 °C
-------------	-----------

Identificação

Aplicações	Controlo de HVAC
Série de design principal	berker K.1