



47446049



Q.x - Schuko tampa relevo, branco mt

Características técnicas

Arquitetura

Versão	DIN 49440
Modo de fixação	Encastrada

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	16 A

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura central
- com tampa articulada com fecho automático	

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	Duroplástico
Aparência da superfície	aveludado

Instalação, montagem

modo de instalação	orientação de montagem de mecanismo seleccionável em 45 graus, com garras de expansão
--------------------	---

Ligação

Bornes de junção	DIN 49073-1
Bornes de junção	de acordo com VDE 0620-1:2021-02
- com terminais de encaixe	

Casos de utilização

Construção sem barreiras baseada em	DIN 18040
-------------------------------------	-----------

Utilização

empty	Símbolo táctil
---------	----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	02
Índice de protecção IP	IP20

Identificação

Série de design principal	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Série	Berker Q.1

Instruções

Texto de indicação	Especialmente adequado para combinações de várias tomadas se forem utilizadas fichas em ângulo recto.
--------------------	---