



75663729



Q.1 - BP KNX 3 teclas+termóst., branco

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	Encastrada
-----------------	------------

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	sim
modo de operação	modos de funcionamento do controlador: conforto, standby, noite e modo protecção contra frio/calor
- para funções interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato ambiente - com função de protecção de válvula - recuperação, ajuste e armazenamento de 8 cenários de iluminação - com temporizador de temperatura da divisão	

Compatibilidade

- conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED	sim
reduzir a intensidade da luz	diminuição de intensidade luminosa na área
Número de teclas	3
- operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz - conceito de funcionamento de persiana curta-longa-curta e longa-curta parametrizável - Visor LC com símbolo apresentado - visualiz. modo de funcionam., bloqueio controlador, temperat. amb./exterior, hora (necess. relógio) - com 2 botões de função de visor adicional	

Conectividade

- com bloqueio para crianças

Medição

- codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Ecrã

Com ecrã	sim
----------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor da etiqueta	105,105,105
Cor da série	branco polar
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	termoplástico
Designação técnica de materiais	Papel
Aparência da superfície	aveludado
Tipo de tratamento da superfície	lacado

Dimensões

Medida do porta-etiqueta (L X A)	56,4 x 26,8 mm
Altura	123,2 mm
Largura	70,8 mm

Gestão de iluminação LED

LED	com um LED de operação branco e 6 LED's de estado de cor laranja
-----	--

Configurações

Modos de configuração possíveis	system
- operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável - sensor de presença parametrizável para aumento de conforto - menu do display programável para o cliente final - programável com ETS2 a partir de V1.2a	

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	sim
-------------------------	-----

Equipamento

Número de pontos de actuação	8
Com protecção em desmontagem / anti-roubo	sim
Tipo de configuración	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Tipo de produto:	tipo de produto: botão de pressão 3x
- para modo de aquecimento e/ou arrefecimento com/sem psso auxiliar - para controlo de sala individual - para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos) de máx. 2 circuitos de controlo - parâmetro de controlo para pré-regulação de unidade aquecimento/arrefecimento	

Utilização

empty	com porta-etiquetas
---------	---------------------

Software

Actualização	com Flash-Controller
--------------	----------------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
Sem halógenos	não
- com protecção anti roubo - telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte	

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)
- medição da temperatura por meio de sensor interno e/ou externo com formação de valor médio	

Identificação

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Série	KNX, Berker Q.1

Instruções

Texto de indicação

Folhas de porta-etiqueta em separado disponíveis,
ref. 9498 30 02.