




41101914



## S.1/B.x - Schuko "ZSV" p-etq c/LED, larj

### Características técnicas

#### Arquitetura

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Versão                  | DIN 49440       |
| Modo de fixação         | Encastrada      |
| Especificações técnicas | Inscrição "ZSV" |

#### Principais características eléctricas

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tensão nominal              | 250 V    |
| Tensão nominal              | 250 V AC |
| Frequência de funcionamento | 50/60 Hz |
| Corrente nominal            | 16 A     |

#### Corrente eléctrica

|                     |      |
|---------------------|------|
| Intensidade nominal | 16 A |
|---------------------|------|

#### Tampa, porta

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| tampa | Placa de cobertura central |
|-------|----------------------------|

#### Materiais, acabamento, cores

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Colores especiales de líneas de diseño | laranja                          |
| Cor                                    | Laranja                          |
| Cor                                    | laranja                          |
| Cor RAL                                | RAL 2003 - Cor de laranja pastel |
| Material                               | termoplástico                    |
| Aparência da superfície                | mate                             |

#### Dimensões

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Profundidade de montagem | 32 mm |
|--------------------------|-------|

#### Instalação, montagem

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| modo de instalação | com garras de expansão |
|--------------------|------------------------|

#### Ligação

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Bornes de junção                           | de acordo com VDE 0620-1:2021-02 |
| - com terminais de suspensão de aparafusar |                                  |

#### Utilização

|         |                    |
|---------|--------------------|
| _empty_ | com porta-etiqueta |
|---------|--------------------|

#### Padrões

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Versão de alimentação da corrente de segurança, ZSV para | VDE 0100-710 |
|----------------------------------------------------------|--------------|

#### Segurança

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | 05   |
| Índice de protecção IP                          | IP20 |
| - Protecção de contacto aprimorada              |      |

#### Identificação

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Série de design principal | Berker S.1/B.3/B.7                      |
| Série                     | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas |

#### Instruções

|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texto de indicação | Altura do campo para inscrição disposta para tiras P-touch de 6 mm., Mecanismo com código de cor. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|