



16512069



R.1/R.3 - Barrier-Free c/chave, branco

Características técnicas

Comandos e indicadores

- para botão de pressão BCU simples
- iluminado para botão de pressão

Materiais, acabamento, cores

Cor da etiqueta	105,105,105
Cor da série	branco polar
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	termoplástico
Designação técnica de materiais	ASA branco
Aparência da superfície	brilhante

Instalação, montagem

modo de instalação	fixação de fixação
--------------------	--------------------

Configurações

Parâmetro de sombreamento	R1_biały
Parâmetro laser	R1_weiß

Equipamento

Tipo de configuración	Laserdruck
-----------------------	------------

Casos de utilização

Construção sem barreiras baseada em	DIN 18040
-------------------------------------	-----------

Utilização

empty	Símbolo tátil para abrir porta
---------	--------------------------------

Identificação

Aplicações	Instalação embutida para sala húmidas, Comando de iluminação
Série de design principal	Berker R.1/R.3/R.8
Série	R.1, berker R.3

Instruções

- O grau de protecção IP44 só pode ser alcançado usando a lâmpada de néon, incandescente ou LED adequada, bem como um conjunto de selagem para interruptores / botões de pressão.