



85241173



IP20

K.1/K.5 - teclas estores, aço inox

Características técnicas

Funções

Duração do movimento	2 mn
----------------------	------

Comandos e indicadores

- activação da função party usando os botões para cima e para baixo > 20 seg.

Principais características eléctricas

Tensão nominal	12 V
Frequência de funcionamento	- Hz

Medição

Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)
------------------------------------	----------------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	aço inoxidável
Material / mão de obra	lacado
Material	termoplástico

Gestão de iluminação LED

LED	com LED indicador de protecção de bloqueio
-----	--

Instalação, montagem

modo de instalação	fixação de fixação
--------------------	--------------------

Configurações

Tempo de ajuste das lamelas	(ajustável) 50 ms...2,5 s
Duração mínima do ajuste das lamelas	≈ 250 ms
Tempo de comutação, ajustável	0...500 s
Ajuste da lamela na tecla pressionada	< 0,4 s

Equipamento

Auto-retenção por 2 minutos na tecla pressionada	> 0,4 s
--	---------

Segurança

- com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
- baixo requisito de energia intrínseca	

Identificação

Aplicações	Comando de estores
Série de design principal	berker K.5
Série	Berker K.5