



75162592

IP20

B.IQ - BP KNX 2 teclas Comf, vidro preto

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
Especificações técnicas	em 2 posições

Funções

Com controlador de temperatura ambiente não

- funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores

Compatibilidade

- conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED	sim
Número de teclas	2

- nível de segundo utilizador através de objecto
- operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz

Medição

 codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Ecrã

Com ecrã não

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	vidro preto
Cor	Preto
Cor RAL	RAL 9005 - Preto intenso
Material	Vidro
Aparência da superfície	brilhante
Tipo de tratamento da superficie	lacado

Dimensões

Altura de montagem dos modelos metal e vidro	16,7 mm
Altura	88,5 mm
Largura	88.5 mm

Gestão de iluminação LED

LED	com LED azul LIGADO e 4 LED`s brancos de estado
	(iluminação do porta etiqueta)

Ligação

- para unidade de acoplamento de bus de embutir

KNX, B.IQ



Configurações	
Modos de configuração possíveis	system, PB
- operação de dois botões e botão único de pressão par	ametrizável
Elementos fornecidos	
Ligação ao bus incluída	não
Acessórios incluídos	
- para instalação em tomadas de embutir 1x	
Equipamento	
Número de pontos de actuação	4
Com proteção em desmontagem / anti-roubo	sim
Tipo de produto:	tipo de produto: B.IQ
Segurança	
Índice de protecção IP	IP20
Sem halógenos	não
 com protecção anti roubo telegrama de alarme após desconexão da unidade de a 	acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-545 °C
Identificação	
Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão

Série