



85341182



S.1 - det mov 1.1m, creme

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
-----------------	------------

Funções

- funcionamento comandado por microprocessador

Comandos e indicadores

- com botão para ligar / desligar / automático

Medição

Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)
Área de detecção, rectangular	≈ 12 x 16 m

Alcance

Alcance, frente	≈ 12 m
Alcance, lado	cada ≈ 8 m m

Detecção

Número de níveis de detecção	3
Ângulo de detecção, ajustável	cada lado ≈ 45...90 °

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco
Cor	Branco
Material	termoplástico

Dimensões

Profundidade de montagem	34 mm
Altura de montagem nominal	1,1 m

Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável	≈ 5...1000 lx , operação diária
-------------------------------	---------------------------------

Configurações

Sensibilidade de resposta, configurável	10...100 %
Atraso de disparo	≈ 180 s
Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para	30 s

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
- com protecção anti roubo	

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
- baixo requisito de energia intrínseca	

Identificação

Aplicações	Comando de iluminação, Detector de movimento
Série	Detector de movimentos, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas