



85341188



## S.1/B.3/B.7 -det mov 1.1m, branco mate

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Encastrada

#### Funções

- funcionamento comandado por microprocessador

#### Comandos e indicadores

- com botão para ligar / desligar / automático

#### Medição

Umidade relativa (sem condensação) 0...65 % (sem condensação)

Área de detecção, rectangular ≈ 12 x 16 m

#### Alcance

Alcance, frente ≈ 12 m

Alcance, lado cada ≈ 8 m m

#### Detecção

Número de níveis de detecção 3

Ângulo de detecção, ajustável cada lado ≈ 45...90 °

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Material termoplástico

#### Dimensões

Profundidade de montagem 34 mm

Altura de montagem nominal 1,1 m

#### Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável ≈ 5...1000 lx , operação diária

#### Configurações

Luminosidade de resposta regulável sim

Sensibilidade regulável sim

Sensibilidade de resposta, configurável 10...100 %

Atraso de disparo ≈ 180 s

Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50%  
para 30 s

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

- com protecção anti roubo

---

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
- baixo requisito de energia intrínseca	

---

**Identificação**

---

Aplicações	Comando de iluminação, Detector de movimento
Série de design principal	Berker S.1/B.3/B.7
Série	Detector de movimentos, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

---