



85741139



IP20

R.1/R.3 - prog. horário est, branco

Características técnicas

Funções

Deslocamento de tempo astronómico	± 2 h
Duração	2 mn
Gerador de números aleatórios	± 15 mn
Power over Ethernet (PoE)	≈ 24 h
- função de reset (de acordo com definição de fábrica)	
- com modo de comutação manual / automático	

Principais características eléctricas

Tensão nominal	12 V
Frequência de funcionamento	- Hz

Medição

Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)
------------------------------------	----------------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Material	Plástico + metal

Dimensões

Diâmetro	58 mm
----------	-------

Instalação, montagem

modo de instalação	fixação de fixação
--------------------	--------------------

Configurações

Duração mínima do ajuste das lamelas	≈ 250 ms
Ajuste da lamela na tecla pressionada	< 0,5 s
Hora	com comutação automática hora de verão/inverno (pode ser desligada)

Equipamento

Número de programação para cima / baixo	20
Auto-retenção por 2 minutos na tecla pressionada	> 0,5 s
- 2 memórias independentes de programas predefinidos, adaptáveis individualmente	

Segurança

- com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
- baixo requisito de energia intrínseca	

Identificação

Aplicações	Comando de estores
Série de design principal	berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
Série	R.1, berker R.3