




85221100



μ IP20

Características técnicas

Configuração

- com 2 contactos de relé mecânicos e eletricamente bloqueados mutuamente

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Corrente eléctrica

Corrente de comutação (ohmica / indutiva)	máx. 5 A A
Corrente de comutação em $\cos \varphi = 0,6$	máx. 3 A

Medição

Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)
------------------------------------	----------------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor	não se aplica
Material	Plástico + metal
- nenhuma ligação condutora entre o anel de suporte e as garras espalhadas	

Dimensões

Profundidade de montagem	32 mm
Profundidade de montagem do guia de garra	32 mm
Profundidade de montagem da caixa	22 mm

Instalação, montagem

modo de instalação	com garras de expansão
--------------------	------------------------

Ligação

Terminais de parafuso	2 x 1,5/1 x 2,5 mm ²
ligação	Circuito de unidades de extensão botões para persianas, insertos cegos, botões-chave para persianas
- com terminais de parafuso	

Cabo

Comprimento do cabo de carga	máx. 100 m
Comprimento do cabo, extensões	Máx. 50 m m

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
- baixo requisito de energia intrínseca	

Identificação

Aplicações	Comando de estores, Sistemas de rádio-operação KNX
Série de design principal	Berker.Net