





85121200



IP20

Mecanismo relé

Características técnicas

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Voltagem

Tensão de serviço	230 V AC
-------------------	----------

Potência

Consumo de energia (modo de espera)	< 0.3/0.7 W
Potência absorvida (standby)	< 0,3 W
Carga mínima de contacto	≈ 15 W
Transformadores Eletrónicos e Transformadores Bi-Modo	1500 W

Medição

Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)
entrada para extensão	com entrada da unidade de extensão para botão (contacto NA), operação de superfície única e unidade de extensão do detector de movimento

Materiais, acabamento, cores

Cor	não se aplica
Material	Plástico + metal
- nenhuma ligação condutora entre o anel de suporte e as garras espalhadas	

Dimensões

Profundidade de montagem	32 mm
Profundidade de montagem do guia de garra	32 mm
Profundidade de montagem da caixa	22 mm

Gestão de iluminação

- com balastro eletrónico (EB)	1000 W
--------------------------------	--------

Gestão de lâmpadas fluorescentes

Lâmpadas fluorescentes compactas com balastro eletrónico	22 x 20 W
- no circuito duo	1000 W
- compensado paralelamente	1000 W /130 µF

Gestão de iluminação LED

Lâmpadas LED Retrofit 230V	440 W
----------------------------	-------

Gestão de lâmpadas incandescentes

Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V	2300 W
---	--------

Instalação, montagem

modo de instalação	com garras de expansão
--------------------	------------------------

Ligação

Terminais de parafuso	2 x 1,5/1 x 2,5 mm ²
- com terminais de parafuso	

Cabo

Comprimento do cabo de carga	máx. 100 m
Comprimento do cabo, extensões	Máx. 50 m

Equipamento

- também utilizável como interruptor de relé de botão de pressão

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
- baixo requisito de energia intrínseca	

Identificação

Aplicações	Detector de movimento, Sistemas de rádio- operação KNX, Comando de iluminação
Série de design principal	Berker.Net