



20347103



K.1/K.5 - termóst.chão c/ON/OFF, alu lac

Características técnicas

Funções

- com interruptor ligar/desligar e 2 LED's

Principais características eléctricas

Tensão nominal	230 V
Tensão nominal	230 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Corrente de comutação	10 A
-----------------------	------

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	alumínio
Cor	Alumínio
Material / mão de obra	lacado

Dimensões

Profundidade de montagem	28,7 mm
--------------------------	---------

Gestão de iluminação LED

LED	com LED para aquecimento e LED para abaixamento nocturno
-----	--

Instalação, montagem

modo de instalação	sem garras de expansão
--------------------	------------------------

Ligação

Comprimento do cabo da sonda	4 m
ligação	com ligação separada para abaixamento nocturno
- com terminais de encaixe	

Configurações

Faixa de ajuste da temperatura do piso	10...50 °C
Escala de temperatura da temperatura ambiente	5...30 °C

Equipamento

Abaixamento nocturno	≈ 5 K
Diferença de temperatura de comutação	≈ 1 K
- botão de regulação com gama de temperaturas limite	
- p. ex. para accionamentos de actuador fechados sem potência	

Utilização

empty	com interruptor basculante
---------	----------------------------

Condições de utilização

Clase de eficiencia energética	I (1%)
- com retorno térmico	

Identificação

Aplicações	Controlo de HVAC
Série de design principal	berker K.5