



16286076



## Q.x - tecla p-etq. c/vis.camp, antrc

### Características técnicas

### Comandos e indicadores

- para botão de pressão BCU simples e botão de pressão BCU de grupo simples
- para comutadores basculantes e de toque comutador de escada, inversores
- para botão de pressão

### Materiais, acabamento, cores

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Cor da série            | antracite                  |
| Cor                     | cinzento antracite         |
| Cor RAL                 | RAL 7021 - Cinzento escuro |
| Material / mão de obra  | lacado                     |
| Material                | Duroplástico               |
| Aparência da superfície | aveludado                  |

### Instalação, montagem

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| modo de instalação | fixação de fixação |
|--------------------|--------------------|

### Equipamento

- para sinalização ou monitorização de circuitos

### Utilização

|         |                    |
|---------|--------------------|
| _empty_ | com porta-etiqueta |
|---------|--------------------|

### Identificação

|                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicações                | Comando de iluminação, Instalação embutida para sala húmidas, KNX - sistemas operacionais |
| Série de design principal | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9                                                                    |
| Série                     | Berker Q.1                                                                                |

### Instruções

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texto de indicação                                                                                                                                                                | Altura do campo para inscrição disposta para tiras P-touch de 6 mm para inscrição com nomes, notas, etc. |
| - O grau de protecção IP44 só pode ser alcançado usando a lâmpada de néon, incandescente ou LED adequada, bem como um conjunto de selagem para interruptores / botões de pressão. |                                                                                                          |