



75663590



B.IQ - BP KNX 3 tec+termóst, vidro br

Características técnicas

Arquitetura

Especificações técnicas em 3 posições

Funções

Com controlador de temperatura ambiente sim

modo de operação modos de funcionamento do controlador: conforto, standby, noite e modo protecção contra frio/calor

- para funções interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato ambiente
- pode ser activada a função de ajuda do botão de pressão
- com função de protecção de válvula
- com temporizador de temperatura ambiente e funções de temporizador de 2 semanas

Compatibilidade

- conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED sim

reduzir a intensidade da luz diminuição de intensidade luminosa na área

Número de teclas 3

- visualização de texto (formato ASCII)
- operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz
- conceito de funcionamento de persiana curta-longa-curta e longa-curta parametrizável
- visualiz. modo de funcionam., bloqueio controlador, temperat. amb./exterior, hora (necess. relógio)
- LCD com símbolos e iluminação, comutável por meio de objecto
- com 2 botões de função de visor adicional

Conectividade

- com bloqueio para crianças

Medição

- codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Materiais, acabamento, cores

Cor da série vidro branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material Vidro

Dimensões

Altura de montagem dos modelos metal e vidro 16,7 mm

Altura 119,6 mm

Largura 88,5 mm

Gestão de iluminação LED

LED com LED azul LIGADO e 6 LED's brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)

Ligação

- para unidade de acoplamento de bus de embutir plus

Configurações

- sensor de presença parametrizável para aumento de conforto
- menu do display programável para o cliente final
- operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável
- programável com ETS2 a partir de V1.2a

Acessórios incluídos

- para instalação em tomadas de embutir 1x

Equipamento

Tipo de produto: tipo de produto: B.IQ

- para modo de aquecimento e/ou arrefecimento com/sem psso auxiliar
- para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos) de máx. 2 circuitos de controlo
- para controlo de sala individual
- parâmetro de controlo para pré-regulação de unidade aquecimento/arrefecimento

Software

Actualização com Flash-Controller

Segurança

Sem halógenos não

- com protecção anti roubo
- telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 2 byte

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Clase de eficiencia energética IV (2%)

Identificação

Aplicações KNX - sistemas operacionais

família de produtos: família de produtos: botão de pressão

Versão atual 2.6

Série KNX, B.IQ