



75665590



B.IQ - BP KNX 5 tec+termóst, vidro br

Características técnicas

Arquitectura

Especificações técnicas em 5 posições

Funções

Com controlador de temperatura ambiente sim

modo de operação modos de funcionamento do controlador: conforto, standby, noite e modo protecção contra frio/calor

- para funções interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato ambiente
- com função de protecção de válvula
- pode ser activada a função de ajuda do botão de pressão
- com temporizador de temperatura ambiente e funções de temporizador de 2 semanas

Compatibilidade

- conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED sim

reduzir a intensidade da luz diminuição de intensidade luminosa na área

Número de teclas 5

- visualização de texto (formato ASCII)
- conceito de funcionamento de persiana curta-longa-curta e longa-curta parametrizável
- operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz
- LCD com símbolos e iluminação, comutável por meio de objecto
- visualiz. modo de funcionam., bloqueio controlador, temperat. amb./exterior, hora (necess. relógio)
- com 2 botões de função de visor adicional

Conectividade

- com bloqueio para crianças

Medição

- codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Ecrã

Com ecrã sim

Materiais, acabamento, cores

Cor da série vidro branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material Vidro

Dimensões

Altura de montagem dos modelos metal e vidro 16,7 mm

Altura 178,8 mm

Largura 88,5 mm

Gestão de iluminação LED

LED	com LED azul LIGADO e 10 LED's brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)
-----	---

Ligação

- para unidade de acoplamento de bus de embutir plus

Configurações

- menu do display programável para o cliente final
- sensor de presença parametrizável para aumento de conforto
- operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável
- programável com ETS2 a partir de V1.2a

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	não
-------------------------	-----

Acessórios incluídos

- para instalação em tomadas de embutir 1x

Equipamento

Tipo de produto:	tipo de produto: B.IQ
- para modo de aquecimento e/ou arrefecimento com/sem psso auxiliar - para controlo de sala individual - parâmetro de controlo para pré-regulação de unidade aquecimento/arrefecimento - para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos) de máx. 2 circuitos de controlo	

Software

Actualização	com Flash-Controller
--------------	----------------------

Segurança

Sem halógenos	não
- com protecção anti roubo - telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 2 byte	

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)

Identificação

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Versão atual	2.6
Série	B.IQ, KNX