



75144860



IP20

Touch Sensor R.1 x4, vidro branco

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	Encastrada
-----------------	------------

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	sim
- funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores	

Compatibilidade

- conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED	sim
- operação por toque suae das superfícies do sensor no LED branco	

Potência

Consumo	12,5 mA
---------	---------

Medição

- codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Ecrã

Com ecrã	sim
----------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	vidro branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	Vidro
Aparência da superfície	brilhante
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

Dimensões

Profundidade	23 mm
Altura	152 mm
Largura	81 mm

Gestão de iluminação LED

LED	com um LED LIGADO azul e 8 LED de estado brancos
-----	--

Instalação, montagem

modo de instalação	para fixação vertical
--------------------	-----------------------

Ligação

- com unidade de acoplamento de bus integrado
- ligação bus por meio de terminal

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	sim
-------------------------	-----

Equipamento

Número de pontos de actuação	8
Com protecção em desmontagem / anti-roubo	sim

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
Sem halógenos	não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
- Ligação adicional para sensor de temperatura externo	

Identificação

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
Série	KNX, R.1